

Till våra trähuskunder

## **PAROC® Lösull blir CE märkt från 1 juli.**

Vi förbereder just nu införande av CE märkning på våra lösullsprodukter vilket kommer att ske från 1 juli. De produkter som marknadsförs på svenska marknaden PAROC BLT 1 och BLT 3 kommer i horisontella applikationer att ha ett lambda värde på 0,041 W/mK. För BLT 1 blir detta en förbättring mot dagens 0,044 W/mK och för att nå dit har densiteten höjs från 28 till 30 kg/m<sup>3</sup>. I slutna horisontella och vertikala konstruktioner är lambda värdet på båda produkterna 0,037 W/mK med bibehållen densitet.

Installationer som utförs från 1 juli beräknas och faktureras efter de nya förutsättningarna. Det förbättrade lambda värdet på BLT 1 innebär att isolertjockleken kan reduceras med ca 50 mm med bibehållet U-värde.

I samband med CE-märkningen upphör formellt våra typgodkännanden hos SITAC att gälla. Detta påverkar också nuvarande Beslut om Tillverkningskontroll kallat BoT, på grund av kopplingen mellan våra typgodkännanden och lösullsentreprenörernas.

Lösullsentreprenörernas branschförening Isoleringsentreprenörerna arbetar för närvarande med att ta fram ett nytt system som kommer att ersätta BoT. Man beräknar att detta kommer att vara klart under innevarande år.

En fullgod kvalitetssäkring av utförda objekt är viktigt. De väl inarbetade rutiner som existerar genom BoT systemet säkerställer detta. De Lösullsentreprenörer som utför lösullsinstallationer åt PAROC under denna övergångstid har fått vår behörighet att göra detta via information och utbildning.

Med vänlig hälsning

PAROC AB  
Byggisolering Sverige

Jan Adrian

Produktdatablad, CE – certifikat och Arbetsanvisningar finns att ladda ner på vår hemsida [www.paroc.se](http://www.paroc.se) / Byggisolering

